

## Torri di raffreddamento a circuito chiuso

### Options and accessories

#### Kit resistenza della vasca



Le nostre resistenze, installate in fabbrica, mantengono la temperatura dell'acqua a 4 °C, agendo come **semplice ed economico dispositivo anti-gelo per la vasca dell'acqua**. Il kit resistenza include le **resistenze elettriche**, un **termostato** e un **interruttore di livello minimo** per proteggere le resistenze qualora il livello dell'acqua si riduca in modo eccessivo. Le resistenze elettriche standard possono gestire temperature ambiente fino a -18 °C.

I nostri kit resistenza installati in fabbrica

- contribuiscono alla manutenzione del sistema tutto l'anno
- incrementano l'affidabilità dell'apparecchiatura

| Modello           | Resistenza per -18 °C (kW) |
|-------------------|----------------------------|
| HFL 36 X - 48 X   | 2 x 3                      |
| HFL 72 X - 96 X   | 2 x 4                      |
| HFL 108 X - 144 X | 2 x 5                      |
| HFL 150 X - 192 X | 4 x 4                      |



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| HFL 180 X - 240 X | 2 x 4 + 2 x 5 |
| HFL 216 X - 288 X | 4 x 5         |

**Desideri proteggere dal gelo l'acqua della vasca con una resistenza?**

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).